dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Объёмный дозатор DP-316L

Свободно сыпучему продукту — муке, крахмалу, сахару, крупам, сухим смесям — весовой дозатор не нужен, достаточно объёмного. DP-316L подаёт его одним шнеком от 0,005 до 1,2 м³/ч, расход задаётся оборотами через частотный преобразователь. Контактные части — AISI 316L; перед отгрузкой испытываем дозатор на вашем сырье.



Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Производительность	0,005–1,2 м³/ч
Точность дозирования	±2–3 %
Материал контактных частей	AISI 316L
Принцип дозирования	Объёмный, одинарный шнек
Диаметр шнека	Ø 60–120 мм (по расчёту под продукт)
Объём бункера	от 30 до 200 л
Привод	Мотор-редуктор с частотным регулированием
Класс защиты шкафа	IP65
Уплотнения	Пищевой PTFE
Шероховатость поверхности	Ra ≤ 0,4 мкм
Цена	от 390 000 ₽ (с НДС, точная цена — в КП)

Исполнения

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026