dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Двухшнековый дозатор DS-Twin

Сухое молоко, пигменты, липкие и волокнистые порошки слёживаются и образуют свод над шнеком — одношнековый дозатор подаёт их рывками или встаёт. В DS-Twin два шнека вращаются навстречу друг другу и сами разрушают своды и мостики, подача идёт ровно. Шаг шнеков и обороты подбираем на пробе вашего продукта.



Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Производительность	0,5–300 кг/ч
Точность дозирования	±2–3 %
Материал контактных частей	AISI 304, по запросу 316L
Принцип дозирования	Объёмный, два шнека со встречным вращением
Объём бункера	от 40 до 180 л
Приводы	2 × мотор-редуктор с частотным регулированием
Класс защиты шкафа	IP65
Уплотнения	Пищевой PTFE
Шероховатость поверхности	Ra ≤ 0,4 мкм
Цена	от 890 000 ₽ (с НДС, точная цена — в КП)

Исполнения



Два шнека в общем корыте под съёмной крышкой



Шнеки встречного вращения, вид сверху



Корыто с двумя шнеками, опоры валов на торце

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026