dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

# Гибкий шнек

Продукт нужно поднять в бункер или провести по цеху в обход оборудования, а жёсткий шнек идёт только по прямой. Гибкий шнек — спираль без вала внутри трубы — ведёт продукт по трассе с поворотами и подъёмами, вплоть до вертикального. Гибкий шнек перемещает продукт. Если нужна точная доза, после него ставят дозатор.



Перед отгрузкой
**Испытания на вашем сырье**

Расчёт и КП
**1 рабочий день**

## Технические характеристики базового исполнения

| | |
|---|---|
| Производительность | до 12 м³/ч |
| Длина трассы | до 30 м |
| Трасса | с поворотами и подъёмами, до вертикали |
| Диаметр спирали | Ø 38,5–100 мм |
| Материал спирали | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Труба | ПВХ, Ø 56–125 мм, прямые участки и колена 45° |
| Спираль и труба | Немецкие комплектующие |
| Принцип | Гибкая спираль без промежуточных опор в кожухе-трубе |
| Привод | Мотор-редуктор, устанавливается на одном конце трассы |
| Цена | от 125 000 ₽ с НДС |

## Исполнения



Трасса с подъёмом к бункеру в обход колонн



Трасса от бункера к точке выгрузки с плавным изгибом



Гибкий шнек с приёмным бункером, привод на верхнем конце

**Под вашу линию**
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

**Испытания на сырье**
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

**Пусконаладка**
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026