dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Шнековый дозатор

Не каждому продукту нужна сталь 316L: для стройматериалов, технологических добавок и неагрессивных порошков это лишняя строка в смете. Шнековый дозатор работает по той же одношнековой объёмной схеме, что и DP-316L, но собран из AISI 304 и без дополнительных опций — базовая модель линейки.



Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Производительность	0,005–1,2 м³/ч
Точность дозирования	±2–3 %
Материал контактных частей	AISI 304
Принцип дозирования	Объёмный, одинарный шнек постоянного шага
Привод	Мотор-редуктор с частотным регулированием
Цена	от 290 000 ₽ с НДС

Исполнения



Шнековая подача продукта от бункера к фасовке



Два наклонных дозатора с приёмными бункерами



Наклонный дозатор на колёсной раме с пультом управления

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026