dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Вибрационный дозатор VD-100

Шнек дробит хлопья, гранулы и хрупкие агломераты — на выходе крошка и пыль вместо продукта. VD-100 подаёт их вибрацией лотка: без шнека, без режущих кромок, без давления на частицу. Подача 0,1–800 кг/ч, лоток из AISI 304.



Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Производительность	0,1–800 кг/ч
Точность дозирования	±2–5 %
Материал контактных частей	AISI 304
Принцип дозирования	Вибрационный, виброплатформа
Объём бункера	от 20 до 150 л
Привод	Электромагнитный вибропривод, регулировка амплитуды и частоты
Класс защиты шкафа	IP65
Шероховатость поверхности	Ra ≤ 0,4 мкм
Цена	от 350 000 ₽ (с НДС, точная цена — в КП)

Исполнения



Бункер над лотком, вибропривод в закрытом корпусе



Вибродозатор с широким приёмным бункером



Открытый лоток на электромагнитном виброприводе с регулятором

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026